

AI708 TERMOREGULATOR

AI708 serija inteligentnih termoregulatora proizvođača Toky Electrical odlikuje se:

- univerzalni signalni ulaz primjenjiv za većinu senzora
- 2 stepena slobode
- PID regulacije sa auto-tuningom
- RS485 komunikacija, Modbus protokol
- kontrolni izlaz jednostavan za izmjene
- multialarmna funkcija.

Tehničke karakteristike

Dimenzije	48x48x100mm
Otvor za ugradnju	45x45mm
Napajanje	100~240VAC
Displej	2 x 4 cifre (mjerena i zadata vrijednost)
Ulaz	Univerzalni TC/RTD
Komunikacija	RS485
Ulaz	Univerzalni TC/RTD
Tip regulacije	Auto-tuning PID

U ponudi imamo:


Tip	AI708-RB18	AI708-SB18	AI708-DB18
Šifra	20190046	20190044	20190045
Dimenzije	48x48x100mm		
Otvor za ugradnju	45x45mm		
Displej	2 x 4 cifre		
Napajanje	100-240V 50Hz		
Ulaz	Univerzalni TC/RTD		
Izlaz	2 relejna 3A/230VAC	1 solid state relej 30mA/24VDC i 1 relejni izlaz 3A/230VAC	1 strujni izlaz 4~20mA i 1 relejni izlaz 3A/230VAC
Alarm	1 Releji alarma 1A/230VAC		

Tip regulacije

Autotuning PID

Značenje oznake

AI708 -



Ulaz i komunikacija: 10: 1 ulaz bez komunik.
18: 1 ulaz sa RS485 komunik.

Alarm: B: 1 alarmni izlaz
C: 2 alarmna izlaza

Izlaz: R: relejni
D: strujni 4-20mA
S: SSR

Dimenzije panela: 4: 48x48 mm 6: 48x96 mm
7: 72x72 mm 8: 96x48 mm
9: 96x96 mm 16: 80x160 mm
80: 160x80 mm

Dimenzije

