

Dvokanalni termoregulator XMTA-JK208 serija



XMT-JK je višekanalni termokontroler proizvođača Yuyao Gongyi meter Co.

- 2 senzora temperature istovremeno,
- ušteda prostora,
- svaki kanal posebno posjeduje autotuning PID upravljanje
- visoka preciznost i pouzdanost

Tehničke karakteristike

Ulaz	TC:	K, E, J
	Otporni:	Pt100, Cu50
Mjerni opseg	TC:	K (0 ~ +1300°C), E (0~700°C), J (0~900°C),
	otporni:	Pt100 (-19,9 ~ +600°C), Cu50(-50~+150°C)
Greška mjerenja		0.5%F.S
Tip regulacije		ON/OFF, PI, PID, Autotuning PID
Izlaz		2 relej 3A 230VAC
Napajanje		110~242VAC 50~60Hz
Potrošnja		do 5W
Temperatura ambijenta		0~50°C
Vlažnost ambijenta		veće od 85% RH

U ponudi imamo:

Tip	XMTA-JK218
Šifra	20190106
Dimenzije	96x96x110mm
Otvor za ugradnju	92x92mm
Displej	4x4 cifre (2 mjerene i 2 zadane vrijednosti)
Napajanje	110-242VAC
Ulaz	2 x Univerzalni TC/RTD
Izlaz	2 x regulacioni relej 3A 250VAC + alarmni relej
Tip regulacije	ON/OFF, PI, PID, Autotuning PID
Komunikacija	nema

NAPOMENA:

Termoregulatori ove serije imaju mogućnost povezivanja sa računarom i prikupljanja podataka pomoću programa **CJ_Tracker**. Serija XMT-808 i 908 takođe koriste programe istog imena. Ukoliko je na računaru instaliran takav program, potrebno ga je deinstalirati, pa onda instalirati CJ_Tracker za seriju XMT-JK. Ukoliko Vam treba ovaj program, dostavićemo ga na vaš upit!