

## 长距离接插件式光电传感器

EN18P Diffused Type Long Distance Cable Type  
Photoelectric Sensor With Connector

外形尺寸 Dimensions: M18 × 1 × 58



- 螺纹柱状光电传感器
- 具有光电-IC 技术
- 带灵敏度调节器
- 同时拥有领先的两项顶尖技术专利
- Threaded cylindrical photoelectric sensor
- Long life
- Photo-IC technology
- High Anti-Glare interference
- With sensitivity adjustment
- 长寿命
- 抗强光干扰
- 国际时尚款式

## 产品规格 /Specifications

产品型号	EN18P-DIT □□□				
检测方式	漫反射型				
检测距离	50cm	100cm	200cm		
检测物体	非透明质、半透明体、透明体				
型号	负逻辑	常开	EN18P-DIT50NAW	EN18P-DIT100NAW	EN18P-DIT200NAW
		常闭	EN18P-DIT50NBW	EN18P-DIT100NBW	EN18P-DIT200NBW
型号	正逻辑	一开一闭	EN18P-DIT50NCW	EN18P-DIT100NCW	EN18P-DIT200NCW
		常开	EN18P-DIT50PAW	EN18P-DIT100PAW	EN18P-DIT200PAW
		常闭	EN18P-DIT50PBW	EN18P-DIT100PBW	EN18P-DIT200PBW
		一开一闭	EN18P-DIT50PCW	EN18P-DIT100PCW	EN18P-DIT200PCW
标准检测物	无光泽白板纸 20cm × 20cm				
响应时间	无移动和复位小于 1ms				
电源电压	12-24VDC(10-30V)				
光源	红光 LED 660nm/ 红外线 880nm				
使用温度范围	-25℃ ~ 55℃ 没有结冰和结露				
产品标准	GB/T14048.10-2016				
保护结构	IP66(IEC 规格)				
材质	外壳: 塑料 镜头盖: 丙烯酸树脂 镜头: 丙烯酸树脂				
受光面照度	白炽灯: 小于 3000LUS. 阳光: 小于 11000LUS.				

Product model	EN18P-DIT □□□				
Type	Diffuse type				
Detecting distance	50cm	100cm	200cm		
Detecting target	Transparent, Tanslucent, Opaque materials				
Model	NPN	NO	EN18P-DIT50NAW	EN18P-DIT100NAW	EN18P-DIT200NAW
		NC	EN18P-DIT50NBW	EN18P-DIT100NBW	EN18P-DIT200NBW
		NO+NC	EN18P-DIT50NCW	EN18P-DIT100NCW	EN18P-DIT200NCW
Model	PNP	NO	EN18P-DIT50PAW	EN18P-DIT100PAW	EN18P-DIT200PAW
		NC	EN18P-DIT50PBW	EN18P-DIT100PBW	EN18P-DIT200PBW
		NO+NC	EN18P-DIT50PCW	EN18P-DIT100PCW	EN18P-DIT200PCW
Standard sensing object	Matte white board paper 20cm × 20cm				
Response time	Move and reset less than 1ms				
Power supply	12-24VDC(10-30V)				
Light	Red light LED 660nm/ Infrared 880nm				
Ambient Temperature	-25℃ ~ +55℃ without icing and condensation				
Product Standards	GB/T14048.10-2016				
Protection	IP66(IEC Specification)				
Material	Shell: Plactic, Lens cap: Acrylic, Lens: Acrylic				
Ambient illumination	Lamp: Less than 3000LUS. Sunlight: Less than 11000LUS.				