

Lista sa podacima o proizvodima

Karakteristike

XZCC12FDP40B

ženski, M12, 4-pinski, ravni konektor - kablovska uvodnica Pg 7



Osnovne informacije

Pribor / posebna kategorija	Pribor za kabliranje
Pribor / posebni tip	Konektor
Električna veza	Straight female connector M12, 4 pins
Materijal priрубnice	Plastika
Statusne LED lampice	Bez
Kabl za povezivanje	Screw terminal / wire size $\leq 0.75 \text{ mm}^2$ / clamping capacity 3...6 mm

Dopunske informacije

Tip kablovske uvodnice	Pg 7
Učvršćivanje kablovskog priključka	Za zavrtanje
[Ue] nazivni napon	125 V AC 150 V DC
[In] nazivna struja	3 A
Materijal kućišta	Plastika
Minimalna izolaciona otpornost	$> 1000 \text{ G}\Omega$
Otpornost kontakta	$\leq 8000 \mu\text{Ohm}$
Masa proizvoda	0.02 kg

Okruženje

IP stepen zaštite	IP67
Maksimalna temperatura vazduha za rad	-40...85 °C

Održivost ponude

RoHS (kod datuma: GGNN)	Usaglašeno - od 0726 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
-------------------------	---

Ugovorna garancija

Garantni period	18 meseci
-----------------	-----------