

# Lista sa podacima o proizvodima

## Karakteristike

# XZCC12MDP40B

muški, M12, 4-pinski, ravni konektor - kablovska uvodnica Pg 7



### Osnovne informacije

Pribor / posebna kategorija	Pribor za kabliranje
Pribor / posebni tip	Konektor
Električna veza	Straight male connector M12, 4 pins
Materijal prirubnice	Plastika
Statusne LED lampice	Bez
Kabl za povezivanje	Screw terminal / wire size $\leq 0.75 \text{ mm}^2$ / clamping capacity 3...6 mm

### Dopunske informacije

Tip kablovske uvodnice	Pg 7
Učvršćivanje kablovskog priključka	Za zavrtanje
[Ue] nazivni napon	125 V AC 150 V DC
[In] nazivna struja	3 A
Materijal kućišta	Plastika
Minimalna izolaciona otpornost	$> 1000 \text{ G}\Omega$
Otpornost kontakta	$\leq 8000 \mu\text{Ohm}$
Masa proizvoda	0.025 kg

### Okruženje

IP stepen zaštite	IP67
Maksimalna temperatura vazduha za rad	-40...85 °C

### Održivost ponude

RoHS (kod datuma: GGNN)	Usaglašeno - od 0545 - Schneider Electric declaration of conformity <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a>
-------------------------	---

### Ugovorna garancija

Garantni period	18 meseci
-----------------	-----------